

### FONCTIONS

#### MARCHE/ARRÊT

RESET (remise à zéro de l'affichage)  
mm/inch  
HOLD (enregistrement de la valeur de mesure)  
PRESET (préréglage de la cote)



### PROPRIÉTÉS

- Coulisseau et règle en aluminium anodisé dur pour un poids réduit (1100HV)
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure cylindriques pour dimensions intérieures
- Mouvement sans résistance et uniforme grâce au guidage par double prisme
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Touches « couteau » pour dimensions extérieures
- Racleur d'impuretés dans la vanne
- Logiciel : MarCom Professionnel** en téléchargement gratuit : [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (uniquement pour câbles de données et systèmes radio Mahr avec interface USB et RS-232)
- Hauteur des chiffres :** 12 mm
- Interface de données:** sans
- Alimentation électrique:** Batterie, durée de service environ 2 ans
- Type de pile :** CR 2032 (3V Lithium)
- Classe de protection IP:** sans
- Contenu de la livraison:** Pile, Guide de l'utilisateur, Étui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Type	Étendue de mesure	Étendue de mesure	Valeur de résolution	Touches « couteau » pour dimensions extérieures	Limite d'erreur	Norme	Poids
4112621	18 ESA	0 – 500	0 – 20"	0,01 / .0005"	•	0,05	Norme du fabricant	1,40
4112622	18 ESA	0 – 800	0 – 32"	0,01 / .0005"	•	0,07	Norme du fabricant	1,60
4112623	18 ESA	0 – 1000	0 – 40"	0,01 / .0005"	•	0,08	Norme du fabricant	1,80

Référence	a	b	c	d	e	f	g	h	i
4112621	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4112621	726	42	150	20,7	15	20	31,9	6	29
4112622	1026	42	150	20,7	15	20	31,9	6	29
4112623	1225	42	150	20,7	15	20	31,9	6	29

