

# Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic AOS avec surfaces de mesure en carbure



Fonctions	Série 500
Origine (ABS)	●
Marche/Arrêt	●
Changement ZERO / ABS	●
Alarme batterie faible	●

## Caractéristiques


Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur de caractères 9 mm
Durée de vie la pile	Environ 5 ans en utilisation normale

## Accessoires en option


Réf.	Description	Prix €.H.T
959149	Câble SPC touche Data, 1M	48
959150	Câble SPC touche Data, 2M	57
06AFM380C	Câble SPC USB, 2m, avec bouton Data	124
264-620	U-Wave fit, IP67, Emetteur sans fil	185
264-621	U-Wave TC, buzzer, Emetteur sans fil	185
264-624	U-Wave bluetooth, IP67, Emetteur sans fil	185
264-625	U-Wave bluetooth, Buzzer, Emetteur sans fil	185
02AZF300	Connecteur, U-Wave fit, .	105
959143	Touche HOLD, .	40
050083-10	Embase, long. 75 mm, pour pied à coulisse 200 mm max	60
050084-10	Embase long. 100mm, pour pied à coulisse 200 mm max	67

## Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7



Surfaces de mesure en carbure



050083-10

Métrique		Face de mesure en carbure pour mesure extérieure/intérieure						
Réf.	Capacité [mm]	Jauge profondeur	Molette de guidage	Sortie de données	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	Prix €.H.T	
500-234-30	0 - 150		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	581
500-155-30	0 - 150		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	584
500-236-30	0 - 200		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	647
500-157-30	0 - 200		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	649

Réf.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Poids [g]
500-234-30	233	16,5	21	14,5	40	16	168
500-155-30	233	16,5	21	14,5	40	16	168
500-236-30	290	20	24,5	18	50	16	194
500-157-30	290	20	24,5	18	50	16	194

Métrique		Surfaces de mesure en carbure pour les mesures ext.						
Réf.	Capacité [mm]	Jauge profondeur	Molette de guidage	Sortie de données	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	Prix €.H.T	
500-233-30	0 - 150		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	302
500-154-30	0 - 150		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	341
500-235-30	0 - 200		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	355
500-156-30	0 - 200		Plate			±0,02 mm	±0,04 mm	394

Réf.	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]	Poids [g]
500-233-30	233	16,5	21	14,5	40	16	168
500-154-30	233	16,5	21	14,5	40	16	168
500-235-30	290	20	24,5	18	50	16	194
500-156-30	290	20	24,5	18	50	16	194

