

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic d'atelier à double becs

Série 551

- Pied à coulisse équipé de becs supérieurs fins pour les mesures extérieures et de becs arrondis pour les mesures intérieures.
- Avec sortie de données.



ABSOLUTE
IP67
551-301-20
551-331-20



551-301-20

Métrique

Modèle IP67

Réf.	Capacité [mm]	Mesure int. à partir de	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	Prix €.H.T
551-301-20	0 - 200	10,1 mm	±0,03 mm	±0,03 mm	451
551-331-20	0 - 300	10,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	596



Réf.	b [mm]	c [mm]	d [mm]	g [mm]	s [mm]	h [mm]	t [mm]	R [mm]	Poids [g]
551-301-20	30	23,6	60	5	8	16	3	5	190
551-331-20	40	32,2	90	5	10	20	3,8	5	400

Métrique

Modèle qui n'est pas IP67

Réf.	Capacité [mm]	Mesure int. à partir de	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	Prix €.H.T
551-204-10	0 - 500	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	960
551-206-10	0 - 750	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1.314
551-207-10	0 - 1000	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	1.594

Réf.	b [mm]	c [mm]	d [mm]	g [mm]	s [mm]	h [mm]	t [mm]	R [mm]	Poids [g]
551-204-10	56	44,9	150	10	18	25	6	10	1060
551-206-10	56	44,9	150	10	18	25	6	10	1410
551-207-10	56	43,8	150	10	20	32	8	10	3430



Becs arrondis pour les mesures intérieures

	Série 551		
	551-204-10 / 551-207-10	551-301-20	551-331-20
Fonctions			
Origine (ABS)	●	●	●
PRESET (présélection) 2 valeurs	●	●	●
Marche/Arrêt	●		
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●	●	●
Alarme batterie faible	●	●	●
Sortie de données	●	●	●

Caractéristiques

Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur de caractère: 9 mm (200 mm), 11 mm (300 mm), 10 mm (>300 mm)
OFFSET	10 mm (IP67 seulement)
Durée de vie la pile	Environ 5 ans, 3,5 ans (>300 mm)

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
959149	Câble SPC touche Data, 1M	48
959150	Câble SPC touche Data, 2M	57
06AFM380C	Câble SPC USB, 2m, avec bouton Data	124
02AZD880G	U-Wave-T, buzzer, .	187
02AZD730G	U-Wave-T, IP67, .	187
02AZD790C	Câble C U-Wave-T, touche Data	105
959143	Touche HOLD, .	40

Accessoires en option pour modèle IP-67

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
264-620	U-Wave fit, IP67, Emetteur sans fil	185
264-621	U-Wave TC, buzzer, Emetteur sans fil	185
264-624	U-Wave bluetooth, IP67, Emetteur sans fil	185
264-625	U-Wave bluetooth, Buzzer, Emetteur sans fil	185
02AZF310	Connecteur, U-Wave fit, Étanche	110

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7